

Информационен лист за безопасност

MCD501FG

Замества: 24.3.2022 г.

Изменения : 23.8.2023 г.

Версия: 1.5.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Търговско название: MCD501FG

Артикул номер

| Артикул номер | Описание |
|---------------|----------|
| 003481000010 | |

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчва се използването за: Почистващ препарат

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Доставчик

Фирма: Mouldpro ApS
Адрес: Baltorpbakken 10
Пощенски код: 2750
Град: Ballerup
Държава: ДАНИЯ
И-мейл: sales@mouldpro.com
Телефон: +45 70 20 31 31
Начална страница: www.mouldpro.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

+359 2 9154 233 (Национален токсикологичен информационен център).

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP-Класифициране: Aerosol 1;H222
Aerosol 1;H229
Skin Irrit. 2;H315
STOT SE 3;H336
Aquatic Chronic 2;H411

Най-сериозни опасни въздействия:

Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Предизвиква дразнене на кожата. Може да предизвика сънливост или световъртеж. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Продължителното или постоянното вдишване на пари може да доведе до увреждане на централната нервна система. Продуктът отделя пари от ограничен разределител, които могат да предизвикат сънливост и световъртеж. При високи концентрации парите могат да предизвикат главоболие и интоксикация.

Информационен лист за безопасност

MCD501FG

Замества: 24.3.2022 г.

Изменения : 23.8.2023 г.
Версия: 1.5.0

2.2. Елементи на етикета

Пиктограми



Сигнална дума:

Опасно

Съдържан

Вещество:

Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, цикли;

Предупреждения за опасност

| | |
|------|---|
| H222 | Изключително запалим аерозол. |
| H229 | Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. |
| H315 | Предизвиква дразнене на кожата. |
| H336 | Може да предизвика сънливост или световъртеж. |
| H411 | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |

Препоръки за безопасност

| | |
|----------|--|
| P210 | Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. |
| P211 | Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. |
| P251 | Да не се пробива и изгаря дори след употреба. |
| P273 | Да се избягва изпускане в околната среда. |
| P302+352 | ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. |
| P410+412 | Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122°F. |

2.3. Други опасности

Продуктът не съдържа PBT или vPvB вещества.

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: Не са известни.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

| Вещество | CAS номер/ EO номер/ REACH Регистрационен номер | Концентрация | Бележки | CLP-Класифициране |
|---|---|--------------|---------|---|
| Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, цикли | 927-510-4 01-2119475515-33 | 60 - 100 % | 3 | Flam. Liq. 2;H225 Asp. Tox. 1;H304 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 2;H411 |
| Втечен нефтен газ (с <0,1% 1,3-бутадиен) | 68476-85-7 270-704-2 | 30 -< 60 % | | Flam. Gas 1A;H220 Press. Gas liq. gas;H280 |

Моля вижте т.16 за пълния текст на H- / EУН-фразите.

3 = H304 не се прилага поради използване във вид на аерозоли.

Коментари върху състава:

Съгласно Регламент (ЕС) No. 648/2004 за почистващите препарати:
30 % и повече: алифатни въглеводороди

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Информационен лист за безопасност

MCD501FG

Замества: 24.3.2022 г.

Изменения : 23.8.2023 г.
Версия: 1.5.0

| | |
|--------------------------|--|
| Вдишване: | Осигурете достъп на чист въздух. Подлагане на въздействие на прах/газове/пари/аерозоли: |
| Поглъщане: | Щателно промийте устата и изпийте 1-2 чаши вода на малки глътки Подлагане на въздействие на прах/газове/пари/аерозоли: |
| Контакт с кожата: | Съблечете замърсените дрехи. Измийте кожата повърхност със сапун и вода. Подлагане на въздействие на прах/газове/пари/аерозоли: |
| Контакт с очите: | Промивайте с вода (желателно е да се използват приспособления за промиване на очи) докато спадне възпалението. Потърсете лекарска помощ. |
| Изгаряния: | Промивайте с вода докато спре болката. Съблечете дрехите , които не са залепнали за кожата - потърсете лекарска помощ/транспорт до болница. Ако е възможно, продължавайте промиването до оказване на лекарска помощ. |
| Общ: | При оказване на медицинска помощ, покажете Информационния лист за безопасност или етикета. |

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Дразни лигавиците в устата и стомашно-чревния тракт. Дразни кожата - може да предизвика зачервяване. Продуктът отделя пари от ограничен разреждател , които могат да предизвикат сънливост и световъртеж. При високи концентрации парите могат да предизвикат главоболие и интоксикация. Продължителното или постоянното вдишване на пари може да доведе до увреждане на централната нервна система. Вдишването на аерозоли от продукта може да предизвика химическа пневмония.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Лекувайте симптомите. Не е необходима специална незабавна обработка.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства: Да се гаси с прах, пяна или воден аерозол. Използвайте вода или воден аерозол за охлаждане на не възпламенилите се опаковки.

Неподходящи пожарогасителни средства: Не използвайте водна струя.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

При пожар може да образува вредни изгорели газове, съдържащи въглероден окис. **ВНИМАНИЕ!** Аерозолните опаковки могат да експлодират.

5.3. Съвети за пожарникарите

Носете автономен дихателен апарат и костюм за противохимична защита само при вероятност от персонален (близък) контакт. Изкарайте опаковките от опасната зона, ако това може да бъде извършено без риск. Избягвайте вдишване на пари и димни газове. Осигурете достъп на чист въздух.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи: Стойте от наветрената страна / пазете дистанция от източника. Вземете предпазни мерки срещу електростатичен разряд. Използвайте искрозащитени инструменти и взривобезопасно оборудване. Носете ръкавици. Носете предпазни очила, ако има риск от попадане в очите. Осигурете подходяща вентилация. Пушенето и паленето на открит огън е забранено.

За лицата, отговорни за спешни случаи: Освен посоченото горе: препоръчва се защитен костюм, отговарящ на стандарт EN 368, тип 3.

Информационен лист за безопасност

MCD501FG

Замества: 24.3.2022 г.

Изменения : 23.8.2023 г.
Версия: 1.5.0

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Избягвайте изхвърляне в околната среда, ако не е необходимо.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Избърсвайте капките и пръските с парцал.

6.4. Позоваване на други раздели

Виж раздел 8 за тип предпазна екипировка.
Виж раздел 13 за инструкции по третиране като отпадък.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Работете при ефективна вентилация (напр. смукателна вентилационна система). Необходимо е наличието на течаща вода и приспособления за промиване на очи. Забранено е пушенето и паленето на открит огън. Вземете предпазни мерки срещу електростатичен разряд. Използвайте искрозащитни инструменти и взривобезопасно оборудване.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Продуктът да се съхранява на безопасно, защитено от достъп на деца място, далеч от хранителни продукти, храни за животни, лекарства и др. Опаковка под налягане. Пазете от слънчева светлина, и от нагряване над 50° C. Да се съхранява в плътно затворена оригинална опаковка. Да се съхранява на хладно, сухо и проветриво място. Да не се съхранява заедно със следното: Окислители. Пазете от замръзване.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма специални употреби освен идентифицираните употреби в 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Гранични стойности на въздействие

| Наименование на веществото | Времени период | ppm | mg/m ³ | фибри в куб. см. | коментирам | Забележка |
|----------------------------|----------------|-----|-------------------|------------------|------------|-----------|
| пропан | 8h | | 1800 | | | |
| бутан | 8h | | 1900 | | | |
| n-хептан | 8h | | 1600 | | | EU |

EU = Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.

Методи на измерване:

Съответствието с ограниченията за максимално въздействие на вредни вещества на работното място може бъде проверено чрез провеждане на трудово-хигиенни измервания.

Правно основание:

НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА, Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 4 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г.

DNEL - Работници

Информационен лист за безопасност

MCD501FG

Замества: 24.3.2022 г.

Изменения : 23.8.2023 г.

Версия: 1.5.0

Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, цикли, ЕС-по 927-510-4

| Експозиция | Стойност | Коефициент на оценка | Идентификатор на доза | Параметър на основно негативно въздействие | Бележка |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|--|---------|
| Дихателен DNEL (дълготрайно въздействие- общи ефекти) | 2085 mg/m ³ | | | | |
| Кожен DNEL (дълготрайно въздействие- общи ефекти) | 300 mg/kg bw/day | | | | |

DNEL - Население като цяло

Въглеводороди, C7, n-алкани, изоалкани, цикли, ЕС-по 927-510-4

| Експозиция | Стойност | Коефициент на оценка | Идентификатор на доза | Параметър на основно негативно въздействие | Бележка |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|---------|
| Дихателен DNEL (дълготрайно въздействие- общи ефекти) | 447 mg/m ³ | | | | |
| Кожен DNEL (дълготрайно въздействие- общи ефекти) | 149 mg/kg bw/day | | | | |
| Перорален DNEL (дълготрайно въздействие- общи ефекти) | 149 mg/kg bw/day | | | | |

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол:

Носете посочените долу лични предпазни средства.

Лични предпазни средства, защита на очите/лицето:

Носете предпазни очила, ако има риск от попадане в очите. Защитата на очите трябва да отговаря на EN 166.

Лични предпазни средства, защита на ръце:

Носете ръкавици. Тип материал: Нитрилова гума. За този продукт не е определено време на проникване. Често сменяйте ръкавиците. Годността и трайността на дадена ръкавица зависи от употребата, напр. честотата и продължителността на контакта, дебелината на материала, от които е изработена ръкавицата, функционалността и химичната устойчивост. Винаги търсете съвет от доставчика на ръкавици. Ръкавиците трябва да отговарят на EN 374.

Лични предпазни средства, дихателна защита:

Лека степен на използване (малки обеми, краткосрочно въздействие (за по-малко от 10 минути)): Не се изисква.
Средна степен на използване (средни обеми, средносрочно въздействие (1-2 часа)): Тип филтър: А. Дихателната защита трябва да отговаря на един от следните стандарти: EN 136/140/145.

Контрол на експозицията на околната среда:

Осигурете съответствие с местните нормативни разпоредби за емисии.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

| Параметър | Стойност / единица |
|-----------|--------------------|
| Състояние | Аерозол |
| Цвят | Жълтеникав |
| Миризма | Разредител |

Информационен лист за безопасност

MCD501FG

Замества: 24.3.2022 г.

Изменения : 23.8.2023 г.

Версия: 1.5.0

| разтворимост | Няма данни | |
|---|--------------------|-----------|
| Параметър | Стойност / единица | Забележка |
| Граница на мириса | Няма данни | |
| Точка на топене | Няма данни | |
| Точка на замръзване | Няма данни | |
| точка на кипене/интервал на кипене | -40 - -2 °C | (LPG) |
| запалимост (твърдо вещество, газ) | Няма данни | |
| Граници на запалимост | 1,4 - 10,9 vol% | (LPG) |
| Пределно допустима концентрация на подлагане на въздействие | Няма данни | |
| Точка на Възпламеняване | -104 °C | (LPG) |
| температура на самозапалване | 365 °C | (LPG) |
| температура на разпадане | Няма данни | |
| pH (разтвор за използване) | Няма данни | |
| pH (концентрат) | Няма данни | |
| Кинематичен вискозитет | Няма данни | |
| вискозитет | Няма данни | |
| Коефициент на разпределение n-октанол/вода | Няма данни | |
| Налягане на парите | Няма данни | |
| Плътност | Няма данни | |
| относителна плътност | Няма данни | |
| плътност на парите | Няма данни | |
| Относителна плътност (Насищане на въздуха) | Няма данни | |
| Практически характеристики | Няма данни | |

9.2. Друга информация

Друга информация: Няма.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Влиза в реакция със следното: Окислители.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен, ако се използва в съответствие с указанията на доставчика.

10.3. Възможност за опасни реакции

Парите на продукта за по-тежки от въздуха и могат да се разпространяват по пода. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздух.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Пазете от нагряване и от източници на запалване. Избягвайте директна слънчева светлина. Пазете от замръзване.

10.5. Несъвместими материали

Избягвайте контакт със следното: Окислители.

10.6. Опасни продукти на разпадане

Продуктът се разгражда при изгаряне или нагряване до високи температури, и може да се образуват запалими и токсични газове.

Информационен лист за безопасност

MCD501FG

Замества: 24.3.2022 г.

Изменения : 23.8.2023 г.

Версия: 1.5.0

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

| | |
|--|---|
| Остра токсичност - орална: | Продуктът не трябва да се класифицира. Няма достъпни тестови данни. Попадането на аерозол в устата може да предизвика дразнене на лигавиците на устата и гърлото. |
| Остра токсичност - дермална: | Продуктът не трябва да се класифицира. Няма достъпни тестови данни. |
| Остра токсичност - инхал: | Продуктът не трябва да се класифицира. Няма достъпни тестови данни. |
| Увреждане или дразнене на кожата: | Дразни кожата - може да предизвика зачервяване. |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: | Продуктът не трябва да се класифицира. Няма достъпни тестови данни. Временно дразнене. |
| Респираторна сенсibilизация или кожна сенсibilизация: | Продуктът не трябва да се класифицира. Няма достъпни тестови данни. |
| мутагенност за зародишни клетки: | Продуктът не трябва да се класифицира. Няма достъпни тестови данни. |
| Канцерогенни свойства: | Продуктът не трябва да се класифицира. Няма достъпни тестови данни. |
| токсичност за репродукцията: | Продуктът не трябва да се класифицира. Няма достъпни тестови данни. |
| Еднократно STOT въздействие: | При поглъщане може да има дразнещо въздействие върху лигавицата на устата и на стомашно-чревния тракт. Продуктът отделя пари от ограничен разреждател, които могат да предизвикат сънливост и световъртеж. При високи концентрации парите могат да предизвикат главоболие и интоксикация. |
| Многократно STOT въздействие: | Продуктът не трябва да се класифицира. Няма достъпни тестови данни. Продължителното или постоянното вдишване на пари може да доведе до увреждане на централната нервна система. |
| Опасност при вдишване: | Продуктът не трябва да се класифицира. Няма достъпни тестови данни. Вдишването на аерозоли от продукта може да предизвика химическа пневмония. |

11.2. Информация за други опасности

| | |
|--|-----------------|
| Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система: | Не са известни. |
| Други токсикологични ефекти: | Не са известни. |

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма достъпни тестови данни.

12.3. Биоакмулираща способност

Няма достъпни тестови данни. Не се очаква биоакмулация.

Информационен лист за безопасност

MCD501FG

Замества: 24.3.2022 г.

Изменения : 23.8.2023 г.
Версия: 1.5.0

12.4. Преносимост в почвата

Няма достъпни тестови данни.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Продуктът не съдържа PBT или vPvB вещества.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Не са известни.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Не са известни.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Избягвайте изхвърляне в околната среда, ако не е необходимо. Не изхвърляйте аерозолните опаковки (включително и празни такива) в контейнерите и на сметищата за битови отпадъци. Аерозолните опаковки да се изпращат за преработка в общинска инсталация за преработване на химически отпадъци.

Категория отпадъци: Код по EWC (Европейски каталог на отпадъците) : зависи от сферата на дейност и използването, напр.:
Аерозоли: Код по EWC (Европейски Каталог на Отпадъците) : 16.05.04 газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества. Код по EWC (Европейски Каталог на Отпадъците): 15.02.02, абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Сухоземен транспорт (ADR/RID)

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: 1950

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: АЕРОЗОЛИ

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 2.1

Етикет(и) за опасност: 2.1

Идентификационен номер на опасност:

14.4. Опаковъчна група:

14.5. Опасности за околната среда:

Продуктът трябва да се етикира като опасен за околната среда (символ: риба и дърво) за опаковки с размер над 5 kg/l.

Ограничителен код за тунели:

D

Транспорт по вътрешните водни пътища (ADN)

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: 1950

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: AEROSOLS

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 2.1

14.4. Опаковъчна група:

14.5. Опасности за околната среда:

Продуктът трябва да се етикира като опасен за околната среда (символ: риба и дърво) за опаковки с размер над 5 kg/l.

Информационен лист за безопасност

MCD501FG

Замества: 24.3.2022 г.

Изменения : 23.8.2023 г.
Версия: 1.5.0

Етикет(и) за опасност: 2.1

Превоз в танкерни съдове:

Морски транспорт (IMDG)

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: 1950

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: AEROSOLS

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 2.1

Етикет(и) за опасност: 2.1
Аварийен Протокол (за кораб): F-D, S-U

14.4. Опаковъчна група:

14.5. Опасности за околната среда:

Опасности за околната среда - Наименование на веществото:

IMDG Code segregation group:

Продуктът трябва да се етикира като Marine Pollutant (MP) за опаковки с размер над 5 kg/l.

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

- Без -

Транспорт по въздух (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: 1950

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране: 2.1

Етикет(и) за опасност: 2.1

14.4. Опаковъчна група:

14.5. Опасности за околната среда:

Продуктът не трябва да се етикира като опасен за околната среда (символ: риба и дърво).

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Няма.

14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Не е приложимо.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Специални Постановления: Необходимо е полагането на специални грижи за работници под 18 години. Забранено е младежи под 18 години да извършват каквато и да е работа, която да причинява вредно въздействие на този продукт.
ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС (Seveso), P3a ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ: Колона 2: 150 (нетно тегло) t, Колона 3: 500 (нетно тегло) t.
ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС (Seveso), E2 Опасни за водната среда в категория Хронична опасност, категория 2, Колона 2: 200 t, Колона 3: 500 t.

Покрива се от:
Директива на Съвета (ЕО) за закрила на младите хора на работното място.
Регламент (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета година относно детергентите.

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

| REACH Регистрационен номер | Наименование на веществото |
|----------------------------|---|
| 01-2119475515-33 | Въглеродороди, C7, n-алкани, изоалкани, цикли |

Информационен лист за безопасност

MCD501FG

Замества: 24.3.2022 г.

Изменения : 23.8.2023 г.

Версия: 1.5.0

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

История на версиите и индикация на промени

| Версия | Изменения | Отговорен | Промени |
|--------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 1.5.0 | 23.8.2023 г. | Bureau Veritas HSE / DOL | 1,2,16 |
| 1.4.0 | 24.3.2022 г. | Bureau Veritas HSE / KSV | 3, 8, 9, 11, 12, 16 |

Разшифроване на съкращенията:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
STOT: Specific Target Organ Toxicity
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

Друга информация:

Този информационен лист за безопасност е изготвен и се отнася само за този продукт. Той се основава на нашите налични до момента познания и информацията, която доставчикът можа да ни предостави за продукта по време на изготвянето. Информационният лист за безопасност отговаря на изискванията на приложимото право относно изготвянето на информационни листове за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО (REACH), както е изменен впоследствие.

Съвети за обучение:

Детайлното знание на този лист с данни за безопасност е задължително предварително условие.

Метод на класифициране:

Калкулация въз основа на опасностите от известните компоненти.

Предупреждения за опасност

| | |
|------|--|
| H220 | Изключително запалим газ. |
| H222 | Изключително запалим аерозол. |
| H225 | Силно запалими течност и пари. |
| H229 | Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. |
| H280 | Съдържа газ под налягане, може да експлодира при нагряване. |
| H304 | Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. |
| H315 | Предизвиква дразнене на кожата. |
| H336 | Може да предизвика сънливост или световъртеж. |
| H411 | Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |

ИЛБ е изготвен от

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Фирма: | Bureau Veritas HSE Denmark A/S |
| Адрес: | Oldenborggade 25-31 |
| Пощенски код: | 7000 |
| Град: | Fredericia |
| Държава: | ДАНИЯ |
| И-мейл: | infohse@bureauveritas.com |
| Телефон: | +45 77 31 10 00 |
| Начална страница: | www.bureauveritas.dk |

Държава:

BG